

ביטומן לכבישים

קשרן ביטומני תקני מבוקר לייצור אספלט PG-70, PG-68

PG-68 ביטומן	תיאור המוצר
PG-70 ביטומן	
קשרן ביטומני המתאים לייצור אספלט במפעלים ייעודיים ע"פ התקן הישראלי.	

מפרט טכני

תכונות המוצרים תואמות את דרישות ת"י 161/1

הובלה ואחסון	בצוברים ובמיכליות מבודדות.
אריזה	צובר
הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ. יש לפעול על פי הנחיות משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות לטיפול בביטומן חם. לא למאכל. השתמש בזמן העבודה בציוד מגן אישי (ביגוד מגן מלא, נעליים מתאימות, כפפות, מגן פנים). השתמש בכלי עבודה תקינים, באיכות טובה ומתאימים למטרתם. אין לחמם את המוצר במרחק קטן מ-6 מטרים מחומרים דליקים. במצב מחומם החומר עלול לשחרר אדים רעילים ודליקים, המתלקחים ע"י חום, ניצוץ או להבה, העלולים להידלק לאחור, סכנת פיצוץ. חומר חם גורם לכוויות חמורות. מגע חומר חם עם מים גורם לגלישה. אין למלא את המיכל עד שפתו העליונה למניעת גלישה. שימוש וחימום החומר במקום מאוורר היטב.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
 המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.