



מלבין אקרילי

תאור המוצר	מלבין אקרילי הינו ציפוי לבן המבוסס על תחליב אקרילי משובח.
מטרת השימוש	הלבנת ציפויים ביטומניים מנושפים או תחליביים כגון : פלינקוט, מסטיק אספלט ויריעות ביטומניות המשמשים לאיטום גגות.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> • הגנה מפני קרני שמש. • מניעת קליטת חום. • אדהזיה טובה לכל סוגי הביטומן והמוצרים הביטומניים.

מפרט טכני

הופעה	משחה לבנה
זמן ייבוש	4-6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)

אופן השימוש

הכנת השטח	<p>וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מתכת יש לנקות משומן או חלודה.</p> <p>בגג המצופה בביטומן חדש - יש לפזר חול ים בצורה אחידה על פני הציפוי הביטומני בעודו חם.</p> <p>בגג המצופה בביטומן ישן – יש להסיר את ההלבנה הקודמת.</p>
אופן היישום	<p>ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב.</p> <p>יישם שתי שכבות של מלבין אקרילי בכמות כוללת של כ-300 גר/מ"ר. זמן ההמתנה בין יישום שתי השכבות הוא של כ-4-6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר).</p>
אריזה	דלי 20 ק"ג
הערות	<ul style="list-style-type: none"> • אין ליישם מלבין אקרילי על ציפויים עשויים ביטומן רך כגון 45/55 ו/או AC-20 או על גג חם. • אין ליישם מלבין אקרילי בכמות הגדולה מהמומלץ בשכבה אחת. • אין ליישם במזג אוויר גשום או אם צפוי גשם ביומיים לאחר גמר היישום. • יש לערבב לפני היישום. • האחסון ייעשה במקום קריר, מוצל ומאוורר. • בזמן יישום המוצר, ייבושו, ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום. • מומלץ לנקות כלים וידיים במים וסבון.
הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> • לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ. • לא למאכל. • בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן/ מגן פנים). • רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.



