

בד גאוטכני לא ארוג KALBAD

בד גאוטכני לא ארוג עשוי מ-100% סיבי פוליאסטר רציפים בשיטת המיחוט, ללא קשרנים כימיים.	תאור המוצר
<ul style="list-style-type: none"> ▪ הפרדת קרקע. ▪ סינון. ▪ עיטוף סביב צינורות ניקוז. ▪ שיריון והספגה של משחות איטום ביטומניות ואקריליות. 	מטרות השימוש

מפרט טכני

	120 (± 10%)	משקל, גר/מ"ר
	100	אורך גליל, מ'
	2	רוחב גליל, מ'
EN ISO 10319	7.96 (-0.8)	חוזק במתיחה לאורך, kN/m
EN ISO 10319	5.60 (-0.6)	חוזק במתיחה לרוחב, kN/m
EN ISO 10319	64 (± 15)	התארכות לאורך, %
EN ISO 10319	77 (± 15)	התארכות לרוחב, %
EN ISO 12236	1.2 (- 0.2)	חוזק לניקוב CBR, kN
EN ISO 13433	35 (+ 3)	חוזק לניקוב דינאמי, מ"מ
EN ISO 11058	10 (- 1.5)	חדירות מים, 10 ⁻² m/s
EN ISO 12956	110 (± 20)	גודל נקב, µm

אופן השימוש

יש לאחסן במקום מוצל ויבש, או לכסות ביריעה המונעת חשיפה לקרינת השמש.	אחסון
<ul style="list-style-type: none"> • הנתונים הטכניים מתייחסים לערכים ממוצעים של מעבדת היצרן ומעבדות חיצוניות, באפיצות הנמצאת ברמה של 95%. • יש לכסות את הבד מקסימום 30 יום לאחר הפריסה. • עמיד למשך תקופה מינימאלית של 25 שנה (עבור יישומים שאינם כוללים חיזוק קרקע) בקרקע טבעית עם pH הנע בין 4 ל-9 ובטמפרטורה נמוכה מ-25 מ"צ (טמפרטורת הקרקע). 	הערה

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
 המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.