

פריימר GS474

תמיסת יסוד (פריימר) ביטומנית ליישום קר

מטרות השימוש

פריימר GS474 מהווה שכבת יסוד (פריימר) לפני יישום יריעות ביטומניות, ביטומנים מנושפים ביישום חם, מסטיקים ומשחות ביטומניות שאינם מבוססי מים.

תאור המוצר

פריימר GS474 הינו תמיסת יסוד (פריימר) ביטומנית על בסיס ממסים ליישום קר.

אריזה

חבית 180 ק"ג | פח 15 ק"ג | גלון 5 ליטר



יתרונות

- ✓ ניתן ליישום על גבי משטחים לחים.
- ✓ עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות.
- ✓ מתאים למשטחי בטון, בטקל ומתכת.
- ✓ מתאים לדרישות התקן ASTM D41 בהתאם לדרישות ת"י 1752.

מפרט טכני

תוצאות הבדיקה	סוכ הבדיקה
תמיסה שחורה	הופעה
25-125 שניות	צמיגות
אין	תכולת מים
עד 225°C - 35% מינ'	זיקוק נדיפים
עד 360°C - 65% מינ'	זמן ייבוש
שעה עד 6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)	

אופו השימוש

אופן היישום

- ✓ ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב.
- ✓ יישם שכבה אחידה בכמות של כ- 300 גר'/מ"ר.
- ✓ המתן כ- 1-6 שעות לייבוש למגע יד. זמן ההמתנה לייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר (לחות, טמפרטורה וכד').



הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. חורים בבטון עלולים לגרום לבועות לאחר היישום, בעיקר על גבי קירות החשופים לשמש ישירה. חלקי בטון בולטים יש לנסר עד למפלס הבטון עצמו. בליטות בטון עלולות לגרום לנזילות של החומר לאחר היישום.

אופן השימוש - המשך

הערות

- ✓ על מנת למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר האיטום ביום היישום.
- ✓ בזמן יישום המוצר, ייבושו ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום.
- ✓ לפני ביצוע פעולה באש גלויה ו/או פעולה שעשויה להפיץ ניצוץ, יש לוודא כי החומר יבש לחלוטין, שהמקום מאוורר ואינו מכיל אדי החומר.
- ✓ אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ-5°C.
- ✓ מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי מתוצרת פזקר.
- ✓ המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.

הוראות בטיחות

- ✓ לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.
- ✓ לא למאכל.
- ✓ הרחק ממקורות חום (S15).
- ✓ הרחק ממקור הצתה העישון אסור (S16).
- ✓ השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39).
- ✓ מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S16).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.